



# Driver ACTEC Dimm Triac 12/24V

Alimentatori **dimmerabili a taglio di fase** per illuminazione led installabili su mobili e superfici infiammabili



## MODELLO: DIM 25W DC 12-24V

- Alimentatore ACTEC DC 12/24/ dimmerabile taglio di fase 1-100%
- Impermeabile: IP20
- Dimensioni ridotte e **Facile da nascondere**
- **Ingresso/Uscita:** con morsetti a vite
- **Protezioni:** circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento
- **Struttura con protezione di Classe II**
- **Installabile su basi infiammabili con asole di fissaggio**
- **Garanzia:** 3 Anni



Codice prodotto	Watt max	Tensione uscita	Tensione ingresso	Ampere max	Power Factory	Efficienza operativa	Temperat. Ambient.	Temperat. del Case	Dimensioni (mm)	Peso prodotto
3849	<b>25W</b>	DC 12V	AC 220-240V	2.08A	0.95λ	83%	-20°~+50°	70°	128x52x30	110g
3850	<b>25W</b>	DC 24V	AC 220-240V	1.04A	0.95λ	86%	-20°~+50°	70°	128x52x30	110g



## MODELLO: DIM 50/100W DC 12-24V

- Alimentatore ACTEC DC 12/24/ dimmerabile taglio di fase 1-100%
- Impermeabile: IP20
- Dimensioni ridotte e **Facile da nascondere**
- **Ingresso/Uscita:** con morsetti a vite
- **Protezioni:** circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento
- **Struttura con protezione di Classe II**
- **Installabile su basi infiammabili con asole di fissaggio**
- **Garanzia:** 3 Anni



Codice prodotto	Watt max	Tensione uscita	Tensione ingresso	Ampere max	Power Factory	Efficienza operativa	Temperat. Ambient.	Temperat. del Case	Dimensioni (mm)	Peso prodotto
3851	<b>50W</b>	DC 12V	AC 220-240V	1-4.16A	0.95λ	84%	-20°~+50°	70°	184x61x32	240g
3852	<b>50W</b>	DC 24V	AC 220-240V	0.5-2.08A	0.95λ	86%	-20°~+50°	70°	184x61x32	240g
3853	<b>100W</b>	DC 12V	AC 220-240V	2.7-8.3A	0.95λ	89%	-20°~+45°	80°	210x67x34	360g
3854	<b>100W</b>	DC 24V	AC 220-240V	1.4-4.2A	0.95λ	91%	-20°~+45°	80°	210x67x34	360g