

# Alimentatori ACTEC LT 12/24/48V

Driver lineari per **illuminazione led** installabili su **mobili** e su **superfici infiammabili**



MODELLO: **LT 30/60/75/100/150/200/240W DC 12-24-48V**

- Alimentatore ACTEC affusolato DC 12/24/48V - Non dimmerabile
- Impermeabile: IP20
- Facile da nascondere ideale per fori e controsoffitti
- Ingresso/Uscita: con morsetti a vite
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento
- Struttura con protezione di Classe II
- Installabile su basi infiammabili con asole di fissaggio
- Garanzia: 3 Anni



🏠 Ⓝ Ⓢ Ⓜ CB CE SELV IP20 ⚡

Codice prodotto	Watt max	Tensione uscita	Tensione ingresso	Ampere max	Power Factory	Efficienza operativa	Temperat. Ambient.	Temperat. del Case	Dimensioni (mm)	Peso prodotto
---	<b>30W</b>	DC 12V	AC 220-240V	2.5A	0.95λ	85%	-20°~+40°	90°	25x30x16	124g
3840	<b>30W</b>	DC 24V	AC 220-240V	1.25A	0.95λ	86%	-20°~+40°	90°	25x30x16	124g
3841	<b>60W</b>	DC 12V	AC 220-240V	5A	0.95λ	90%	-20°~+40°	90°	305x30x18.2	152g
3842	<b>60W</b>	DC 12V	AC 220-240V	2.5A	0.95λ	90%	-20°~+50°	75°	305x30x18.2	152g
6308	<b>60W</b>	DC 48V	AC 220-240V	1.25A	0.95λ	90%	-20°~+50°	75°	305x30x18.2	152g
3843	<b>75W</b>	DC 12V	AC 220-240V	6.25A	0.95λ	80%	-20°~+40°	90°	305x30x18.2	152g
3844	<b>75W</b>	DC 24V	AC 220-240V	0.5A	0.95λ	82%	-20°~+50°	90°	305x30x18.2	152g
3845	<b>100W</b>	DC 12V	AC 220-240V	8.34A	0.95λ	91%	-20°~+50°	90°	312x30x18.2	152g
3846	<b>100W</b>	DC 24V	AC 220-240V	4.17A	0.95λ	92%	-20°~+45°	90°	312x30x18.2	152g
6303	<b>100W</b>	DC 48V	AC 220-240V	2.8A	0.95λ	92%	-20°~+45°	90°	312x30x18.2	152g
---	<b>132W</b>	DC 12V	AC 220-240V	11A	0.95λ	92%	-20°~+45°	85°	335x30x21.6	235g
3848	<b>150W</b>	DC 24V	AC 220-240V	6.25A	0.95λ	93%	-20°~+45°	80°	335x30x21.6	235g
6304	<b>150W</b>	DC 48V	AC 220-240V	3.125A	0.95λ	92%	-20°~+45°	85°	335x30x21.6	235g
6306	<b>200W</b>	DC 24V	AC 220-240V	8.34A	0.95λ	93%	-20°~+45°	90°	335x30x21.6	330g
6307	<b>240W</b>	DC 24V	AC 220-240V	10A	0.95λ	93%	-20°~+45°	90°	357x32x22.5	350g
6305	<b>240W</b>	DC 48V	AC 220-240V	5A	0.95λ	93%	-20°~+45°	90°	357x32x22.5	350g