


Alimentatori ACTEC DC 12/24V

Driver per **illuminazione led** installabili
su **mobili** e su **superfici infiammabili**



MODELLO: MINI 6W 12V

- Alimentatore ACTEC mini 6W DC 12/24V - Non dimmerabile
- Impermeabile: IP20
- Design ultra compatto
- Ingresso/Uscita: con morsetti nello stesso lato
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento
- Struttura con protezione di Classe II
- Installabile su basi infiammabili
- Garanzia: 2 Anni




IP20 CE SELV

Codice prodotto	Watt max	Tensione uscita	Tensione ingresso	Ampere max	Power Factor	Efficienza operativa	Temperat. Ambient.	Temperat. del Case	Dimensioni (mm)	Peso prodotto
3838	6W	DC 24V	AC 220-240V	0.25A	0.40λ	81%	-20°~+50°	80°	50x38.5x18.5	30g
3837	6W	DC 12V	AC 220-240V	0.5A	0.40λ	79%	-20°~+50°	80°	50x38.5x18.5	30g



MODELLO: UT 6/12/20/30/50W DC 12-24V

- Alimentatore ACTEC ultra slim DC 12/24V - Non dimmerabile
- Impermeabile: IP20
- Design ultra sottile facile da nascondere
- Ingresso/Uscita: con morsetti a vite
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento
- Struttura con protezione di Classe II
- Installabile su basi infiammabili
- Garanzia: 2 Anni



IP20 CE SELV

Codice prodotto	Watt max	Tensione uscita	Tensione ingresso	Ampere max	Power Factor	Efficienza operativa	Temperat. Ambient.	Temperat. del Case	Dimensioni (mm)	Peso prodotto
3827	6W	DC 12V	AC 220-240V	0.5A	0.50λ	75%	-20°~+50°	80°	98x46x11	45g
3828	6W	DC 24V	AC 220-240V	0.25A	0.50λ	76%	-20°~+50°	80°	98x46x11	45g
3829	12W	DC 12V	AC 220-240V	1A	0.50λ	78%	-20°~+50°	85°	128x50x13	70g
3830	12W	DC 24V	AC 220-240V	0.5A	0.50λ	81%	-20°~+50°	85°	128x50x13	70g
3831	20W	DC 12V	AC 220-240V	1.67A	0.50λ	80%	-20°~+45°	85°	128x50x13	75g
3832	20W	DC 24V	AC 220-240V	0.5A	0.83λ	82%	-20°~+45°	85°	128x50x13	75g
3833	30W	DC 12V	AC 220-240V	2.50A	0.95λ	88%	-20°~+40°	90°	155x53x16	105g
3834	30W	DC 24V	AC 220-240V	1.25A	0.95λ	89%	-20°~+40°	90°	155x53x16	105g
3835	50W	DC 12V	AC 100-240V	4.16A	0.95λ	86%	-20°~+50°	85°	155x53x16	230g
3836	50W	DC 24V	AC 100-240V	2.1A	0.95λ	86%	-20°~+50°	85°	185x62x22	230g